



# Air Excel Titan Dual

Ein innovatives Gummituch mit der einzigartigen ThermaSphere® Technologie in der kompressiblen Schicht. Neu entwickelte Gummideckschicht für den wechselnden Einsatz von UV- und konventionellen Druckfarben, auch sehr gut geeignet für UV Metallic Farben.

## INNOVATION

Kinyo als einer der bedeutendsten globalen Hersteller von Gummitüchern hat hiermit ein weiteres Produkt mit innovativer Technologie im Produktkatalog. Unser Bestreben ist es, kontinuierlich innovative Produkte zu entwickeln und zu liefern, mit stetig verbesserter Druckqualität und längerer Haltbarkeit in der Druckmaschine.

## TECHNOLOGIE

Das Gummituch ist ausgestattet mit der ThermaSphere® Technologie, einer einzigartigen, von Kinyo entwickelten kompressiblen Schicht. Diese Technik ist die vielversprechendste Neuerung in der Produktion von Gummitüchern und steht für die nächste Generation des Gummituches.

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Konsistenz und Qualität der ThermaSphere® Technologie und die verbesserte Dickenkontrolle durch die neue patentierte Produktionsmethode sorgen für überragende Resultate, ein exzellentes Druckergebnis, eine schnellere Rückfederung in der Druckmaschine, verbesserte Knautscherbeständigkeit und ein reduziertes Einfallen.

## MEHRWERT

Die Vorteile, die das mit der ThermaSphere® Technologie ausgerüstete Gummituch dem Anwender bringt, sind eine längere Lebensdauer in der Druckmaschine, bessere Nutzung der Produktionszeit und Reduzierung der Ausfallzeiten.

## UMWELT

Die Produktion der ThermaSphere® kompressiblen Schicht ist lösungsmittelfrei, eine weitere Neuerung, von Kinyo erstmals angewendet.

## OBERFLÄCHE

Oberflächengummimischung	Für konventionelle und UV- Druckfarben
Oberflächenfertigung	Geschliffen
Oberflächenrauigkeit (Ra)	1.00 µm
Oberflächenfarbe	Grün

## TUCHAUFBAU

Kompressible Schicht	Geschlossene Zellen ThermaSphere®
Nominelle Dicke	1.95 mm
Gewebelagen	3 Gewebe

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke	1.93 - 1.98 mm
Härte Drucktuch (Shore A)	82°
Mikrohärte (Shore A)	57°
Reißfestigkeit	> 85 N/mm
Dehnung bei 10N/mm	< 1.2%
Kompressibilität, Eindrückung bei 0.20mm	1.57 MPa

Kinyo behält sich das Recht vor, die Gummituchspezifikationen bei Bedarf zu ändern.

## VORTEILE

- Dank der neuentwickelten Gummideckschicht ist dieses Gummituch einsetzbar mit konventionellen als auch mit UV - Farben. Es kann ohne Gummituch - wechsel in der Druckmaschine für verschiedene Druckaufträge verbleiben, auch für den Einsatz von speziellen Metallic - Farben mit UV - Trocknung.
- Die ThermaSphere® kompressible Schicht bewirkt eine verbesserte Stabilität auf dem Zylinder und eine längere Lebensdauer in der Maschine, bedingt durch die verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Knautscher und eine bessere Rückstellfähigkeit. Ein Gummituch für konstante Konditionen im Druckprozess mit reduziertem Einfallen.
- Eine bahnbrechende ökologische Verbesserung bei der Herstellung von Gummitüchern ist der lösungsmittelfreie Produktionsprozess der ThermaSphere® Technologie.
- Außergewöhnlich guter Farbübertrag und gute Bogenfreigabe, nicht nur auf Papier und Karton, sondern auch auf Metall, Plastik- und Folienmaterial.

**Kinyo Germany GmbH**, Immermannstr. 65 c, D-40210 Düsseldorf  
 Telefon: +49 211-540 012-0, Fax: +49 211- 540 012-19  
 E-Mail: info@kinyo.de, Internet: www.kinyo.de



ISO numbers Japan manufacturing plants

